

**КРОМКРЕЗНАЯ МАШИНА КВМ-18U® ДЛЯ
ОБРАБОТКИ НИЖНЕЙ СТОРОНЫ ЛИСТА**



КВМ-18U®

Кромкорезная машина КВМ-18U® для обработки нижней стороны листа.

Кромкорезная машина КВМ-18U® производит чисто срезаемые фаски без термической деформации на нижней стороне листа из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия толщиной от 6,0 мм до 38,1 мм.

Относительно обработки более тонких материалов проконсультируйтесь со специалистом Компании Спецэлектрод. КВМ-18U® автоматически обрезает лист с нижней стороны, устраняя необходимость переворачивать заготовку и обеспечивая экономию времени и денег.

Экономия становится еще более ощутимой, если при необходимости обрезать кромку с обеих сторон листа применять две кромкорезные машины – КВМ-18® и КВМ-18U®.

Регулируемая тележка для настройки высоты
Можно приобрести КВМ-18U® в комплекте с самоходной колесной тележкой с гидравлической регулировкой высоты, оборудованной самовыравнивающимся пружинным шасси для непрерывного среза кромки вдоль листа любой длины и получения равномерной фаски и одинакового притупления корня. Штыри угла фаски для настройки угла фаски
Аппараты КВМ-18U® оснащены штырями установки угла для получения фаски с углами 22.5°, 30°, 37 1/2°, 45° и 55°. Штыри для других углов поставляются под заказ.

КВМ-18U®

...срезание кромки с нижней стороны листа

КВМ-18®

...срезание кромки с верхней стороны листа

Работает со скоростью 3 метра в минуту

РЕГУЛИРОВКА ФРЕЗЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАСКИ С УГЛАМИ ОТ 22,5° ДО 55°





KBM-18-080

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕЖКА

Для настройки высоты. Кромкорезная машина KBM-18U® может поставляться в комплекте с двумя различными тележками. Обе они оборудованы уникальным самовыравнивающимся колесным механизмом Gullco для получения равномерной фаски и одинакового притупления корня. Тележки продаются отдельно.



KBM-18-069

КОЛЕСНЫЕ ПОДПРУЖИЕННЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Регулируемые самоходные тележки комплектуются колесным механизмом регулируемой высоты и оснащены самовыравнивающимся пружинным шасси Gullco. Оптимальное решение для поддержания постоянной высоты аппарата. Пружинный механизм колес помогает компенсировать неровности пола для получения чистой ровной фаски. Продаются отдельно.

| | |
|------------------------------------|--|
| Максимальная ширина фаски: | 18,00 мм при стандартном угле фаски 30° для материала с прочностью на растяжение 45 Kг/мм2 |
| Максимальная глубина фаски: | 15,6 мм при стандартном угле фаски 30° для материала с прочностью на растяжение 45 Kг/мм2 |
| Минимальная толщина листа: | 6,0 мм Относительно обработки более тонких материалов проконсультируйтесь со специалистом Компании Спецэлектрод. |
| Максимальная толщина листа: | 38,1 мм |
| Скорость срезания фаски: | 304,8 см в минуту* |
| Привод: | питание 2 л.с., 3 фазы, для 230, 460 и 575 В ~ при 60 Гц, а также 380 и 400/415 В ~ при 50 Гц |
| Вес: | 154 кг включая вес тележки |
| Соответствие: | C.S.A./N.R.T.L. (файл # LR 35006-6) и стандартам C.E. |

* максимальная скорость может изменяться в зависимости от изменения глубины фаски, напряжения и частоты.

- KBM-18® поставляется в комплекте со следующим стандартным оборудованием:
 1- KBM-18-X1C стандартная фреза
 1- Набор штырей для фасок с углами 22,5°, 30°, 37 1/2°, 45° и 55°
 1- Набор инструментов

KBM-18-100 СРЕЗАНИЕ КРОМКИ С ВЕРХНЕЙ СТОРОНЫ ЛИСТА


KBM-18-100 прекрасно подходит для срезания кромки с верхней стороны листа без переворачивания заготовки. Отсутствие необходимости постоянно перемещать тяжелые заготовки повышает безопасность работы. Производительность можно повысить использованием обеих моделей одновременно.



Дополнительные принадлежности:

- KBM-18-069 Передвижная тележка-основание с регулируемой высотой
- KBM-18-X1C: Стандартная фреза
- KBM-18-X1H: Фреза для высокопрочных материалов
- GBM-18 (уточните требуемую величину): штыри для получения фаски с углами, отличающимися от стандартных)
- GBM-18-0.5: Шайба для фрезы
- GBM-18-1.0: Шайба для фрезы

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ ФАСКИ



| УГОЛ ФАСКИ | ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ | | | | | |
|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | 64,000 lbs/in ² (45 kg/mm ²) | | 71,000 lbs/in ² (50 kg/mm ²) | | 85,000 lbs/in ² (60 kg/mm ²) | |
| A | W | D | W | D | W | D |
| 22 1/2° | 0.71" (18 mm) | 0.65" (16.6 mm) | 0.63" (16 mm) | 0.58" (14. mm) | 0.55" (14 mm) | 0.51" (13 mm) |
| 30° | 0.71" (18 mm) | 0.61" (15.6 mm) | 0.63" (16 mm) | 0.55" (13.9 mm) | 0.55" (13.9 mm) | 0.48" (12.1 mm) |
| 37 1/2° | 0.67" (17 mm) | 0.53" (13.5 mm) | 0.59" (15 mm) | 0.47" (11.9 mm) | 0.51" (13 mm) | 0.41" (10.3 mm) |
| 45° | 0.63" (16 mm) | 0.45" (11.3 mm) | 0.55" (13.9 mm) | 0.39" (9.9 mm) | 0.47" (12 mm) | 0.33" (8.5 mm) |
| 55° | 0.59" (15 mm) | 0.34" (8.6 mm) | 0.51" (13 mm) | 0.29" (7.5 mm) | 0.43" (11 mm) | 0.25" (6.3 mm) |



Kat, Moggy, Sam & KATBAK являются зарегистрированными торговыми знаками Gullco International Enterprises Ltd.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИЗДЕЛИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

GULLCO

000 Компания Спецэлектрод - RUSSIA
 тел:(812) 325-06-78 (495) 788-98-25 (831) 257-79-80 www.gullco123.ru

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED - CANADA
 Phone: 905-953-4140 Fax: 905-953-4138 e-mail: sales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL INC. - U.S.A
 Phone: 440-439-8333 Fax: 440-439-3634 e-mail: ussales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED- EUROPE
 Phone: +44 1257-253579 Fax: +44 1257-254629 e-mail: uksales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED - AUSTRALIA
 Phone: 61 (0)7 3348 5515 Fax: 61 (0)7 3348 5510 e-mail: ausales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED INDIA LIAISON OFFICE - INDIA
 Phone: 91-20-65260382 Fax: 91-20-26836656 e-mail: india.lo@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED- CHINA
 Phone: +8621-50460341 Fax: +8621-50463554 e-mail: c.zhang@gullco.com